



AVC-A420-2A420 Datasheet

恩创致力于将先进的信息技术带入工业控制与工业信息领域。



安通恩创信息技术（北京）有限公司

www.avcomm.cn

电子邮箱: sales@n-tron.com.cn

电话: (010) - 82859971

地址: 北京市海淀区马甸东路19号金澳国际公寓3105

信号分配器

AVC-A420-2A420信号分配器可通用于二、三、四线。具有电源指示，报警状态指示，输入、输出信号可组态设置，并且输入 / 输出 / 电源通道间全隔离。底座集中供电，支持热插拔。



订货信息

型号	描述
AVC-A420-2A420-D	1进2出，信号：4~20mA，电源：DC24V

详细规格

技术	
配电电压	24VDC (最大驱动电流 40mA)
输出负载	0-350Ω
响应时间	< 0.05s (0 ~ 90%) (TYP)
波纹	< 10mVrms
传输误差	0.1%的终值
温度系数	50ppm/K 的测量值 /100Ω 负载
绝缘电阻	500VDC 时 100MΩ 以上
耐压强度	1500VAC/ 分钟
电磁兼容性	符合 GB/T18268 (IEC61326-1)
底座指标	额定电压：DC24V；额定电流：DC5A
	最大电压：DC30V；
	金手指之间耐压值：DC1500V
电源	24VDC±25% (电源反向保护)
消耗功率	< 1.5W
机械 & 环境	
外壳材料	PC+ABS 阻燃
尺寸	端子供电：宽 13.3× 高 108× 深 110 (mm)
	底座供电：宽 13.3× 高 113× 深 121 (mm)
重量	约 160 克
工作温度	- 20 ~ + 60°C
湿度	< 90% RH (无凝结水)
质保	2年

接线图

